PX10000 230V 50Hz



Główne parametry		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Współczynnik mocy	cos ϕ	0.9
Liczba faz		1

Moc		
Moc maksymalna ESP	kVA	10.3
Moc maksymalna ESP	kW	9.3
Moc ciągła COP	kVA	9.4
Moc ciągła COP	kW	8.5

Definicje (Według standardu ISO8528)

ESP – Moc maksymalna: Definiowana jest jako maksymalna moc jaką agregat prądotwórczy jest w stanie dostarczyć w przypadku awarii zasilania sieciowego w określonych warunkach pracy przez maksymalnie 200 godzin w ciągu roku oraz przy zachowaniu okresów serwisowych zalecanych przez producenta. Dopuszczalna średnia moc wyjściowa w ciągu 24 godzin pracy nie przekracza 70% ESP.

COP – Moc ciągła: Definiuje się ją jako maksymalną moc, którą zespół prądotwórczy jest w stanie dostarczać w sposób ciągły przez nieograniczoną liczbę godzin, z przerwami konserwacyjnymi i procedurami przeprowadzanymi zgodnie z zaleceniami producentów.

www.pramac.com

Dane silnika		
Model		LC196FD
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM)		Stage V
System chłodzenia silnika		Powietrze
Pojemność	cm^3	622
Zasilanie		Wolnossący
Obroty znamionowe	obr/min	3000
Regulator obrotów		Mechaniczny
Paliwo		Benzyna
Pojemność układu smarowania	l	1.6
System rozruchu		Elektryczny (+Ręczny)



Prądnica		
Producent prądnicy		Vision
Klasa izolacji		H
Bieguny		2
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Regulator napięcia		AVR

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	837
Szerokość	(W) mm	785
Wysokość	(H) mm	924
Waga (suchy)	kg	143
Wymiary kartonu DxSxW	mm	920x645x675
Pojemność zbiornika paliwa	l	48



Czas pracy		
Zużycie paliwa przy 75% obciążenia	l/h	4.29
Czas Pracy Przy 75% Obciążenia	h	11.19



Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	101
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	73

www.pramac.com

PANEL STEROWANIA



Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:
- Stacyjka z kluczem: OFF-ON-START

WSKAZANIA
- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA
- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju

OUTPUT
- 12V DC 8.3A

GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	2

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 10082)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice